

LED luminaire WHL COB Epistar 100W neutral white

Kod produktu: 69055



Dane techniczne:

- Dostępność w magazynie
- Light source **2xLED**
- Power **100W**
- Luminous flux **7000lm**
- Color temperature **4000-4500K**
- Supply Voltage **230V AC**
- Class of protection **I**
- Compliance with European standards (CE) **YES**
- IP degree of protection **IP65**
- Way of mounting **the mast (boom levels)**
- Light source **LED COB Epistar**
- Color **dark-grey**
- Beam angle **120°**

Dimensions: 520×235×115

- Mounting hole Ø (52 ÷ 62)
- Power factor: > 0.6 (> 0.95: 100W)
- Mounting Bracket: solid
- Housing material: aluminum alloy
- Adjustable slope angle: no
- Color: dark gray
- Fire protection class.: I
- Temperature: -40 ° C to + 50 ° C
- The diffuser (diffuser): glass grooved
- Certificates: CE, RoHS





Material obudowy:		aluminium anodowane		Regul. kąta nachylenia:		Brak	
Kolor obudowy:		czarny-1339		Masa całkowita z paneli:		1	
Izolacja obudowy:		IP65		Temperatura pracy:		-40°C ÷ +107°C	
Długość (mm):		zależnie od konfiguracji		Certyfikaty:		CE, RoHS	
Model	Wzrost (mm)	Wzrost (mm)	Wzrost (mm)	Wzrost (mm)	Wzrost (mm)	Wzrost (mm)	Wzrost (mm)
00001	30	2300	2300-2000	+15	120°	1	000-1000-1000
00002	30	2300	2300-2000	+15	120°	1	000-1000-1000
00003	30	2300	2300-2000	+15	120°	1	000-1000-1000
00004	30	2300	2300-2000	+15	120°	1	000-1000-1000
00005	30	2300	2300-2000	+15	120°	1	000-1000-1000
00006	30	2300	2300-2000	+15	120°	1	000-1000-1000
00007	30	2300	2300-2000	+15	120°	1	000-1000-1000
00008	30	2300	2300-2000	+15	120°	1	000-1000-1000
00009	30	2300	2300-2000	+15	120°	1	000-1000-1000
00010	30	2300	2300-2000	+15	120°	1	000-1000-1000
00011	30	2300	2300-2000	+15	120°	1	000-1000-1000
00012	30	2300	2300-2000	+15	120°	1	000-1000-1000
00013	30	2300	2300-2000	+15	120°	1	000-1000-1000
00014	30	2300	2300-2000	+15	120°	1	000-1000-1000
00015	30	2300	2300-2000	+15	120°	1	000-1000-1000
00016	30	2300	2300-2000	+15	120°	1	000-1000-1000
00017	30	2300	2300-2000	+15	120°	1	000-1000-1000
00018	30	2300	2300-2000	+15	120°	1	000-1000-1000
00019	30	2300	2300-2000	+15	120°	1	000-1000-1000
00020	30	2300	2300-2000	+15	120°	1	000-1000-1000